



RNX 200 (Inox)



FC 200 (Blanco)



RN 200 (Blanco)

RC / RCX 200 - RN / RNX 200

Características principales:

- Amplia gama de bajo mostradores de 170 L, en conservación y congelación, en blanco y en acero inoxidable.
- Todos los modelos disponen de termostato digital, cerradura con llave y puerta reversible. Los modelos en conservación llevan luz led y estantes regulables en altura.
- Dos patas ajustables en la parte frontal y dos ruedas en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
- Toda la gama está disponible con el gas refrigerante R600A para asegurar un alto nivel de rendimiento con impacto ambiental reducido.
- Incluye dos estantes para los modelos en conservación y tres estantes para los modelos en congelación.
- Maneta en acero inoxidable.
- Termostato digital Dixell Blue line.



Modelos RCX y RNX con acabados de acero inoxidable.



Cerradura de serie.



Puerta reversible en todos los modelos.



Estantes regulables para los modelos RC / RCX 200 y RN / RNX 200.

Características técnicas:

Modelos		RC 200 (Blanco)	RCX 200 (Inox)	RN 200 (Blanco)	RNX 200 (Inox)
Capacidad	L.	170	170	170	170
Rango temperatura	°C	0 / +8	0 / +8	18 / 23	18 / 23
Alimentación	V/ Ph/ Hz	230 / 1/ 50	230 / 1/ 50	230 / 1/ 50	230 / 1/ 50
Potencia eléctrica	W.	170	170	250	250
Clase climática	Tipo	4	4	4	4
Clasificación energética	Tipo	B	B	F	F
Condensación	Tipo	Estática	Estática	Estática	Estática
Control evaporador	Tipo	Tubo capilar	Tubo capilar	Tubo capilar	Tubo capilar
Descarche	Tipo	Automático	Automático	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Aire forzado	Aire forzado	Estático	Estático
Potencia del compresor	CV	1/5	1/5	2/9	2/9
Refrigerante	Tipo	R600a	R600a	R600a	R600a
Ancho/Fondo/Alto	mm.	593 / 620 / 832	593 / 620 / 832	593 / 620 / 832	593 / 620 / 832
Peso bruto/neto	kg.	58 / 48	58 / 48	59 / 49	59 / 49