



BTL 1500



BTL 1000

BTL

Características principales:

- Interior y exterior completamente en acero inoxidable. Fabricados con poliuretano libre de CFC con una densidad de 42 kg/m³.
- Tapas correderas para un acceso fácil al producto.
- Unidad de condensación ventilada y evaporador perimetral en las cuatro paredes para una distribución óptima del frío.
- Elevación posible de la tapa para facilitar la limpieza.
- **Evaporador integrado en la cuba.**



Botelleros de 2, 3 y 4 puertas.



Todos los modelos incluyen abridor de botellas de serie.



Tapas correderas para un fácil acceso al producto.

Características técnicas:

Modelos		BTL 1000	BTL 1500	BTL 2000
Capacidad	L.	248	410	560
Rango temperatura	°C	0 / +6	0 / +6	0 / +6
Alimentación	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Clase climática	Tipo	4	4	4
Condensación	Tipo	Estática	Estática	Estática
Descarche	Tipo	Automático	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-134a	R-134a	R-134a
Apoyos en dotación	nº	4 pies ajustables	4 pies ajustables	6 pies ajustables
Ancho/Fondo/Alto	mm.	1000 / 577 / 850	1500 / 577 / 850	2000 / 577 / 850