



PA 3100 (3 puertas)



SH 3700 (3 puertas)



SH 3800
11 x GN 1/3 pans



SH 3700
8 x GN1/3 pans



SH 2800
7 x GN1/3 pans



SH 2700
7 x GN1/3 pans

Distribución de cubetas modelos SH.

PA / SH

Características principales:

- Bajomostradores para panadería y gastronomía de hasta 800 mm de profundidad con estructura interna y externa en acero inoxidable.
- Refrigeración ventilada que favorece la mejor conservación de los alimentos.
- Pies regulables en altura.
- Puertas dotadas con autocierre. Incluido 1 cajón neutro por mueble.
- Incluye 1 estante por puerta de medidas 60x40 en los modelos PA, SH 2800 y SH 3800 y 1 estante GN 1/1 por puerta en los modelos SH 2700 y SH 3700.
- El modelo PA está disponible en versión con y sin peto.
- Termostato digital Dixell con algoritmo energy saving.
- Ruedas opcionales
- Puertas extraíbles



Cajón neutro en modelos conservación.



Ruedas opcionales.



Pies regulables en altura.



Acabados interiores redondeados para una limpieza fácil.

Características técnicas:

Modelos		PA 2100 PA 2200	PA 3100 PA 3200	SH 2700 (2 puertas)	SH 2800 (2 puertas)	SH 3700 (3 puertas)	SH 3800 (3 puertas)
Capacidad	L.	390	580	282	390	417	580
Rango temperatura	°C	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Clase climática	Tipo	4	4	4	4	4	4
Clasificación energética	Tipo	D	D	-	-	-	-
Consumo eléctrico diario	kWh / 24h	3	3,6	2,8	3,3	3,3	3,6
Descarche	Tipo	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Refrigerante	Tipo	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
Capacidad cubetas GN 1/3	nº	-	-	7	7	8	10
Puertas	nº	2	3	2	2	3	3
Ancho/Fondo	mm.	1510/800	2020/800	1360/700	1510/800	1795/700	2020/800
Alto con peto	mm.	950	950	-	-	-	-
Alto sin peto	mm.	850	850	850	850	850	850
Peso neto	kg.	98	152	125	140	133	164