



RCG 200

RCG/RCGX 200 - RNG/RNXG 200

Características principales:

- Amplia gama de bajomostradores de puerta de vidrio de 170 L para la conservación y congelación.
- Modelos en acero inoxidable y blanco con patas ajustables en la parte frontal y 2 ruedas en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
- Los modelos en conservación llevan luz led y gas ecológico R600A.
- Todos los modelos disponen de estantes, cerradura y termostato digital.
- Estantes regulables para los modelos RCG/RCGX 200 y fijos para los modelos RNG/RNXG 200.



Doble cristal templado para una mejor estanqueidad de la temperatura.



Cerradura de serie.



Puerta reversible en los modelos de conservación.

Características técnicas:

Modelos		RCG 200	RCGX 200	RNG 200	RNXG 200
Capacidad neta	L.	170	170	170	170
Rango temperatura	°C	+2 / +8	+2 / +8	-18 / -23	-18 / -23
Alimentación	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W.	150	150	280	280
Clase climática	Tipo	4	4	4	4
Condensación	Tipo	Estática	Estática	Estática	Estática
Control evaporador	Tipo	Tubo capilar	Tubo capilar	Tubo capilar	Tubo capilar
Descarche	Tipo	Automático	Automático	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Aire forzado	Aire forzado	Estático	Estático
Potencia del compresor	CV	1/5	1/5	1/3	1/3
Refrigerante	Tipo	R-600a	R-600a	R-134a	R-134a
Niveles de exposición	nº	3	3	4	4
Estantes ajustables	nº	2	2	-	-
Estantes fijos	nº	-	-	3	3
Ancho/Fondo	mm.	593 / 620	593 / 620	593 / 620	593 / 620
Alto con patas	mm.	832	832	832	832
Peso bruto/neto	kg.	49 / 48	49 / 48	59 / 58	59 / 58