



## FSC1200H-P

### Expositor refrigerado

#### Product features:

- Carcasa iluminada
- Refrigeración forzada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables



Tecnical data	
Latas 330 ml	1584 pcs
Latas 500 ml	1008 pcs
Botellas 330 ml	720 pcs
Botellas 500 ml PET	720 pcs
Volumen bruto / neto	970 / 645 l
Peso bruto / neto	189 / 174 kg
Clase climática	4
Rango de temperatura	2 a 10 °C
Número de puertas y tipo	2 Puerta batiente de cristal
Lid Number & Type	
Número de estantes y tipo	5 Estantes de rejilla, blanco
Número de cestos y tipo	
Luz interior	LED
Tipo de carcasa	Forma en D
Luz de la carcasa	LED
Patas	4 patas regulables
Ruedas giratorias	4 ruedecillas
Acabado exterior	Blanco RAL9016
Acabado interior	Blanco
Termómetro	Sí
Tipo de control	Electrónico
Nivel de ruido	48 db(A)
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	120 g
Potencia de entrada	880 W
Tensión / Frecuencia	220-240/50 V/Hz
Consumo de energía	6,8 kWh/24h

## Technical data

Medidas interiores (AnxPrxAI)	1090 x 670 x 1533	mm
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	1200 x 790 x 2000	mm
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	1250 x 840 x 2100	mm
Carga contenedor 40ft		23 pcs