




Technical features

- Abatidor de temperatura GN2/3
- Cuerpo externo e interno en acero inoxidable
- Refrigeración ventilada con descongelación manual
- Cámara con marco de plástico aislante anticondensación (Cable calefactor)
- Evaporador con tratamiento anticorrosión
- Espuma de ciclopentano (60 mm de espesor en cada lado - libre de CFC)
- Termostato digital con señal de alarma
- Alarma de apertura de puerta
- Mensajes de error que se muestran directamente en la pantalla
- Cámara de enfriamiento en acero inoxidable
- Puerta con microinterruptor para ventilador con puerta abierta
- Sonda central de serie
- Junta extraíble
- N.4 pies ajustables
- Ciclo de abatimiento controlado por temperatura o con temporizador
- Almacenamiento automático al finalizar el ciclo de abatimiento

RoHS



Data sheet

Depth	640 mm	Noise level	48 dB(A)
Height	437 mm	KW/24h	N/A Kw
Width	660 mm	Capacity	Ch.7Kg/Fr.5Kg
Inner depth	365 mm	Consumption	313 W
Inner height	270 mm	Net Weight	44 Kg
Inner width	340 mm	Temperature	+10°C ~ -38°C



Protección del ventilador interno



Sonda de aguja



Freno termal anticondensación en el marco de la puerta



Evaporador con tratamiento anticorrosión