



DATI TECNICI		Fast 50
Produttività effettiva	cesti/ora	30 (35 con acqua calda)
Produttività teorica	cesti/ora	40
Dimensioni ( LxPxH )	cm	52,5x55,5x71,5
Luce utile porta	cm	30
Altezza massima bicchieri	cm	28
Altezza massima piatti	cm	28
Dimensione massima vassoi /teglie	cm	-
Dimensione cesto quadro	cm	45x45
Diametro cesto tondo	∅ cm	-
Capacità vasca	lt	14
Capacità boiler	lt	2,6
Resistenza vasca	kW	0,6
Resistenza boiler	kW	2,6
Pompa di lavaggio	kW	0,2
Pompa di risciacquo*	kW	-
Pompa di scarico*	kW	0,04
Assorbimento totale	kW	3,5
Tensione di allacciamento		230 V - 50Hz - 1N
Corrente max	amp	16
Pressione acqua di alim. min-max	bar	2 → 4
Temperatura acqua di alimentazione	°C	50 → 60
Dosatori brillantante peristaltico		si

\* se presenti

VERSIONI DISPONIBILI		
Standard		-
<b>S</b> - con addolcitore incorporato		-
<b>R</b> - con dotazione cesto tondo		-
<b>D</b> - con dosatore detergente peristaltico		si
<b>RD</b> - con dotazione cesto tondo e dosatore detergente peristaltico		-
<b>SD</b> - con addolcitore incorporato e dosatore detergente peristaltico		si
<b>DE</b> - con dosatore detergente peristaltico e scarico parziale con pompa (EDT)		-