

Tornado 100 TN-TB

H 193
P 52 • 67
L 100

Frozen Food - Food & Beverage

Installation Plug-in	Front glass Heated double glass	Installazione Plug-in	Vetro frontale Vetro camera riscaldato	Internal color Colore interno
Temperature • -18 / -16 °C (TB-TN / TB-TB) • -1 / +5 °C (TN / TB-TN)	Side panels/Structure Insulated white prepainted sheet	Temperatura • -18 / -16 °C (TB-TN / TB-TB) • -1 / +5 °C (TN / TB-TN)	Fianchi/Struttura Coibentati in lamiera preverniciata bianca	☐ White
Refrigerant R290	Internal base White prepainted sheet	Refrigerante R290	Interno Lamiera preverniciata bianca	Front color Colore frontale
Refrigeration Ventilated	Opening system Self-closing swing open door	Refrigerazione Ventilata	Apertura Porta a battente autochudente	☐ White
Compressor Hermetic	Lighting Led 5700 K	Compressore Ermetico	Illuminazione Led 5700 K	Sides color Colore fianchi
Defrost • Hot gas (TB) • Off cycle (TN)	Shelves 5 - 10	Sbrinamento • Gas caldo (TB) • Fermata compressore (TN)	Ripiani 5 - 10	☐ White
Climate class 4	Equipment handling Unidirectional runners with adjustable feet	Classe climatica 4	Movimentazione Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza	



Tornado 100 TN-TB		TB-TN		
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1340x825x1960 mm	1340x825x1960 mm	1340x825x1960 mm	
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	1060 / 670 Lt			
Net weight Peso netto	295 kg			
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata			
Refrigerant Refrigerante	R290			
Climate class Classe climatica	4			
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto	-18 / -16 °C (TB) -1 / +5 °C (TN)			
Compressor (type) Compressore (tipologia)	Hermetic - 2 Ermetico - 2			
Defrost Sbrinamento	Hot gas (TB) / Off cycle (TN) Gas caldo (TB) / Ferm. compr. (TN)			
Power supply Alimentazione				
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)	1650 W / 8,9 A			
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1800 W / 11,8 A			
Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria				
Accessorio Item				
Grid (532 x 505 mm) Griglia	5+5			

