

Marin TB



aria  
R290

|                                                                    |                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Marin TB                                                           |                              | 340 RV                  |  |
| External dimensions (LxDxH)<br>Dimensioni esterne (LxPxH)          |                              | 520x740x1935 mm         |  |
| Capacity (gross/net)<br>Capacità (lorda/netta)                     |                              | 353 / 230 Lt            |  |
| Net weight<br>Peso netto                                           |                              | 108 kg                  |  |
| Refrigeration<br>Refrigerazione                                    |                              | Ventilated<br>Ventilata |  |
| Refrigerant<br>Refrigerante                                        | R290                         |                         |  |
| Climate class<br>Classe climatica                                  | 7                            |                         |  |
| Operating conditions<br>Condizioni ambientali                      | 35 °C / 75 %RH               |                         |  |
| Product temperature<br>Temperatura prodotto                        |                              | -18 / -16 °C            |  |
| Compressor (type)<br>Compressore (tipologia)                       | Hermetic - 1<br>Ermetico - 1 |                         |  |
| Defrost<br>Sbrinamento                                             |                              | Hot gas<br>Gas caldo    |  |
| Power supply<br>Alimentazione                                      | 230 V / 1 Ph / 50 Hz         |                         |  |
| Electrical input (nominal)<br>Assorbimentonto elettrico (regime)   |                              | 750 W / 3,8 A           |  |
| Electrical input (defrost)<br>Assorbimento elettrico (sbrinamento) |                              | 1060 W / 4,9 A          |  |

| Height<br>Altezza | Length<br>Lunghezza | Model type<br>Tipo di banco | Total display area<br>Superficie espositiva totale<br>m² | Temperature class<br>Classe di temperatura | Recommended temperature<br>Temperatura consigliata<br>°C | Energy class<br>Classe energetica | Energy efficiency index<br>Indice di efficienza energetica<br>EEI | Annual energy consumption<br>Consumo annuo AEC<br>kWh/A | Light source type and class<br>Tipo e classe illuminazione |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| H193<br>340       | RV 52               | IVF4                        | 0,48                                                     | L1                                         | -20°C                                                    | D                                 | 40,3                                                              | 2.701                                                   | -                                                          |

