

# MKF 1064 BM



**Forno elettrico combinato convezione vapore**  
**10 teglie 600 x 400 mm con pannello digitale**  
**touch con tecnologia BLACK MASK**  
**Electric combi oven 10 trays 600 x 400 mm**  
**with digital touch panel with**  
**BLACK MASK technology**



<b>Plus</b>	
Sistema carter d'aria brevettato <b>Airflowlogic™</b>	
Sistema vapore diretto brevettato <b>Humilogic™</b>	
Voltaggio (V) : AC 220/230 3 PH	
Su richiesta in fase d'ordine	Porta apertura laterale sx *
	MKF 1016 BM con supporti bivalenti **
Software per gestione dell'umidità	
Accensione forno programmabile	
N° 40 ricette memorizzate	
Sistema per HACCP	
Cerniere porta regolabili	
	* aggiunta 300 € su prezzo di listino
	** aggiunta 200 € su prezzo di listino

<b>Dotazione di serie</b>	
<b>Imballo cartone+pallet (LxPxH mm)</b>	910 x 1090 x 1295 mm
<b>Supporti laterali</b>	1dx + 1sx
<b>Cavo</b>	Trifase+neutro [5G 4]-L=1600 mm
<b>Presenza USB</b>	
<b>Predisposizione sonda al cuore</b>	
<b>Predisposizione lavaggio automatico</b>	
<b>Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta</b>	
<b>Cerniera con bloccoporta per aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180°</b>	

<b>Dimensioni</b>	
<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	850 x 1035 x 1130
<b>Peso (kg)</b>	131
<b>Passo guide (mm)</b>	80

<b>Caratteristiche elettriche</b>	
<b>Potenza elettrica (kW)</b>	15,4
<b>Frequenza (Hz)</b>	50/60
<b>Voltaggio (V)</b>	AC 380/400 3N
<b>N° motori</b>	3 bidirezionali
<b>Generatore di vapore (kW)</b>	/
<b>Protezione acqua</b>	IPX4

<b>Caratteristiche funzionali</b>	
<b>Alimentazione</b>	Elettrico
<b>Capacità</b>	N° 10 teglie/griglie 600 x 400 mm
<b>Cottura</b>	Semistatica + ventilata
<b>Vapore</b>	Diretta con regolazione automatica attraverso selettore touch (10 steps)
<b>Camera di cottura</b>	Acciaio AISI 304
<b>Temperatura</b>	30 - 270 °C
<b>Controllo temperatura</b>	Sonda digitale
<b>Pannello comandi</b>	Black mask electronic control
<b>N° programmi</b>	100
<b>Fasi programmabili</b>	10
<b>Temperatura preimpostata</b>	180 °C
<b>Preriscaldamento</b>	Disponibile
<b>Porta</b>	Apertura laterale dx Ventilata Vetro ispezionabile
<b>Sovrapponibile</b>	Sì
<b>Piedini</b>	Regolabili

<b>Accessori</b>	
Cappa aspirazione	MKCC 610
Kit di sovrapposizione forni	MKS 64
Tavoli	MKTS 64 MKT 64 D
Lievitatore e mantentore	MKLM 1064
Altri accessori	Consultabili nella sezione dedicata



<b>Plus</b>	
Patented fan guard system <b>Airflowlogic™</b>	
Patented system for direct steam <b>Humilogic™</b>	
Voltaggio (V) : AC 220/230 3 PH	
Available on request at the order	Left side opening door *
	MKF 1016 BM with bivalent supports **
Humidity management software	
Programmable oven start	
N° 40 recipes stored	
HACCP system	
Adjustable door hinges	
	* addition of 300 € on the price list
	** addition of 200 € on the price list

<b>Equipment</b>	
<b>Cardboard box dimensions with pallet (WxDxH mm)</b>	910 x 1090 x 1295 mm
<b>Lateral supports</b>	1 right + 1 left
<b>Cable</b>	Three-phase+neutral [5G 4]-L=1600 mm
<b>USB port</b>	
<b>Core probe predisposition</b>	
<b>Automatic washing system predisposition</b>	
<b>Condensate collection bowl, with drain on door</b>	
<b>Hinge with door locking for openings adjusted at 60°, 90°, 120°, 180°</b>	

<b>Dimensional features</b>	
<b>Dimensions (WxDxH mm)</b>	850 x 1035 x 1130
<b>Weight (kg)</b>	131
<b>Distance between rack rails (mm)</b>	80

<b>Electrical features</b>	
<b>Power supply (kW)</b>	15,4
<b>Frequency (Hz)</b>	50/60
<b>Voltage (V)</b>	AC 380/400 3N
<b>N° motors</b>	3 bidirectionals
<b>Boiler (kW)</b>	/
<b>Protection against water</b>	IPX4

<b>Functional features</b>	
<b>Power</b>	Electricity
<b>Capacity</b>	N° 10 trays/grids 600 x 400 mm
<b>Type of cooking</b>	Semistatic + ventilated
<b>Steam</b>	Direct steam controlled by touch screen (10 levels)
<b>Cooking chamber</b>	AISI 304 stainless steel
<b>Temperature</b>	30 - 270 °C
<b>Temperature control</b>	Digital probe thermometer
<b>Control panel</b>	Black mask electronic control
<b>N° programs</b>	100
<b>Programmable cooking steps</b>	10
<b>Pre-heating temperature</b>	180 °C
<b>Pre-heating function</b>	Programmable
<b>Door</b>	Right side opening Ventilated Inspectionable glass
<b>Modularity</b>	Yes
<b>Feet</b>	Adjustable

<b>Optionals</b>	
Condensation hood	MKCC 610
Kit for overlapping ovens	MKS 64
Tables	MKTS 64 MKT 64 D
Proofer and holding cabinet	MKLM 1064
Other accessories	Available in the dedicated section